

D-link dcs-936l hd wifi camera

Artikelcode : ITDLDCS936L



D-Link DCS-936L. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Zwart, Vormfactor: kubus. Kijkhoek lens, horizontaal: 100°, Kijkhoek lens, verticaal: 54°, Kijkhoek lens, diagonaal: 120°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Digitale zoom: 4x, Vaste focale lengte: 2,45 mm

€ 99,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Dag/nacht modus:	Ja
Op afstand bekijken:	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	kubus
Montagewijze:	Plafond/muur
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Stroom, WLAN
Kijkhoek, horizontaal:	100 °
Kijkhoek, verticaal:	54 °
Zichthoek, diagonaal:	120 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	100 °
Kijkhoek lens, verticaal:	54 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	120 °
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 4 "

Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	4 x
Maximum aperture number:	2.4
Vaste focale lengte:	2.45 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	4.8 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1280 x 720 Pixels
Totaal aantal megapixels:	1 MP
Videocompressieformaten:	H.264, M-JPEG
Ondersteunde grafische resoluties:	320 x 176, 640 x 352, 1280 x 720 (HD 720)
Ondersteunde video-modi:	720p
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Videostreaming:	Ja
Megapixels:	1 MP
Tijdsaanduiding-overlay:	Ja
Tekstoverlay:	Ja
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit:	Helderheid, Kleurdiepte, Contrast, Verzadiging, Scherppte
Ingebouwde microfoon:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, Bonjour
Methode voor streaming:	Multicast
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad

USB-poort:	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Interface:	Wi-Fi
Wachtwoordbeveiliging:	Ja
Password bescherming:	Gebruiker
HTTPS-encryptie:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Type stroombron:	DC
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	1.2 A
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 85 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	20 - 85 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	48 mm
Diepte:	65 mm
Hoogte:	80 mm
Gewicht:	140 g
Breedte verpakking:	63 mm
Diepte verpakking:	135 mm
Hoogte verpakking:	200 mm
Gewicht verpakking:	392.6 g

Aantal cameras:	1
Inclusief schroeven:	Ja
USB oplader inclusief:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Geluidsdetectie:	Ja
Pallet brutogewicht (lucht):	369950 g
Pallethoogte (zee):	1994 mm
Gewicht transportverpakking:	2130 g
Pallet brutogewicht (zee):	369950 g
Pallethoogte (lucht):	1994 mm
Aantal per pallet (lucht):	825 stuk(s)
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	1100 mm
Aantal dozen per pallet (zee):	165
Brutogewicht transportverpakking:	2130 g
Nettogewicht transportverpakking:	1070 g
Hoogte transportverpakking:	169 mm
Lengte transportverpakking:	338 mm
Breedte transportverpakking:	218 mm
Aantal dozen per pallet (lucht):	165
Aantal per pallet (zee):	825 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Hoeveelheid per transportverpakking:	5 stuk(s)